



ARK1600XE-3 13,7 kVA

Hayat Hiç Durmasın...



JENERATÖR

Tipi	Açık
Faz Sayısı	3
Frekans (Hz)	50
Anma Gerilimi (V)	230 / 400
Anma Gücü (kVA)	12,5
Maksimum Gücü (kVA)	13,7
Güç Faktörü	COS ϕ = 0,8
Anma Akımı (A)	18
Gerilim Bozunum Oranı	$\leq 10\%$
Ortam Sıcaklığı	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Yalıtım Sınıfı	F
DC Gerilimi (V)	12
DC Akımı (A)	8.3
Kutup Sayısı	2
İkaz Sistemi	Kendinden ikazlı, AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Fırçalı
Boyutlar: B x E x Y (mm)	930 x 660 x 910
Net Ağırlık (kg)	230

MOTOR

Model	ARK292F
Tip	Dikey - Hava Soğutmalı - 4 zamanlı, iki silindir
Motor Gücü (hp)	18,77
Motor Devri (rpm)	3000
Silindir Çapı x Piston Yolu (mm)	2-92 x 75
Silindir Hacmi (ml)	0.997
Sıkıştırma Oranı	19:1
Yakıt Tipi	0°C(yaz), -10°C(kış) dizel
Yakıt Tank Kapasitesi (L)	34
Yakıt Tüketimi (l/h)	$\leq 4,1$
Sürekli Çalışma Saati	8h
Yağ Kalitesi	SAE10W30 (CF sınıf ve üzeri)
Yağ Kapasitesi (L)	2.75
Yağlama Tipi	Karma tazyikli ve çarpmalı
Çalıştırma Sistemi	Elektrik marşlı
Gürültü Seviyesi (1m)dB(A)	-
Gürültü Seviyesi (7m)dB(A)	-

ÖZELLİKLER (v:standart, O:opsiyonel)

Yakıt Seviye Göstergesi	√
Motor Çalıştırma Anahtarı	√
Voltmetre+Ampermetre+HGM501 kontrolör	√
Devre Kesici - Şalter	√
Priz (2x16A)+yük çıkış terminali	√
İkaz Lambası	√
Teker & Tutma Kolu	√
Akü - 22Ah (Elektrikli marş için)	√
Çalışma Saati	√
12V DC Çıkış (100W)	√
DC Devre Kesici - Şalter	√
Uzak Çalıştırma Kiti(80m.ye kadar kablosuz kumanda ile çalıştırma)	O
CE Sertifika	√