



ARK1600XE 11kVA

Hayat Hiç Durmasın...



JENERATÖR

| | |
|--------------------------|---|
| Tipi | Açık |
| Faz Sayısı | Tek |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Anma Gerilimi (V) | 230 |
| Anma Gücü (kVA / kW) | 10 |
| Maksimum Gücü (kVA / kW) | 11 |
| Güç Faktörü | COS ϕ = 1 |
| Anma Akımı (A) | 43.5 |
| Gerilim Bozunum Oranı | $\leq 10\%$ |
| Ortam Sıcaklığı | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ |
| Yalıtım Sınıfı | F |
| DC Gerilimi (V) | 12 |
| DC Akımı (A) | 8.3 |
| Kutup Sayısı | 2 |
| İkaz Sistemi | Kendinden ikazlı, AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Fırçalı |
| Boyutlar: B x E x Y (mm) | 930 x 660 x 910 |
| Net Ağırlık (kg) | 230 |

MOTOR

| | |
|----------------------------------|--|
| Model | AK292F |
| Tip | Dikey - Hava Soğutmalı - 4 zamanlı, iki silindir |
| Motor Gücü (hp) | 19 |
| Motor Devri (rpm) | 3000 |
| Silindir Çapı x Piston Yolu (mm) | 92 x 75 |
| Silindir Hacmi (ml) | 997 |
| Sıkıştırma Oranı | 19:1 |
| Yakıt Tipi | 0°C(yaz), -10°C(kış) dizel |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 34 |
| Yakıt Tüketimi (l/h) | $\leq 4,1$ |
| Sürekli Çalışma Saati | 8h |
| Yağ Kalitesi | SAE10W30 (CF sınıf ve üzeri) |
| Yağ Kapasitesi (L) | 2.75 |
| Yağlama Tipi | Karma tazyikli ve çarpmalı |
| Çalıştırma Sistemi | Elektrik marşlı |
| Gürültü Seviyesi (1m)dB(A) | - |
| Gürültü Seviyesi (7m)dB(A) | - |

ÖZELLİKLER (V:standart, O:opsiyonel)

| | |
|--|---|
| Yakıt Seviye Göstergesi | √ |
| Motor Çalıştırma Anahtarı | √ |
| Voltmetre+Ampermetre+HGM501 kontrolör | √ |
| Devre Kesici - Şalter | √ |
| Priz (2x16A)+yük çıkış terminali | √ |
| İkaz Lambası | √ |
| Teker & Tutma Kolu | √ |
| Akü - 22Ah (Elektrikli marş için) | √ |
| Çalışma Saati | √ |
| 12V DC Çıkış (100W) | √ |
| DC Devre Kesici - Şalter | √ |
| Uzak Çalıştırma Kiti(80m.ye kadar kablosuz kumanda ile çalıştırma) | O |
| CE Sertifika | √ |